

**ИП Антонова Виктория Викторовна**

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

**Телефон: 8-800-200-7550**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 9 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Инфракрасный тепловизор HT-175**

- ИК матрица с разрешением 32x32
- Автономная работа от аккумулятора
- Дисплей диагональю 2 дюйма
- Измерение температуры: -20°C/+300°C
- Сохранение фотографий

Цена от 1 штуки  
**16000 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Инфракрасный тепловизор HT-175**

- ИК матрица с разрешением 32x32
- Автономная работа от аккумулятора
- Дисплей диагональю 2 дюйма
- Измерение температуры: -20°C/+300°C
- Сохранение фотографий

Цена от 1 штуки  
**18080 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.85

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/infrakrasnyy-teplovizor-ht-175-teplovizor-dlya-doma-dlya-izmereniya-temperatury.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Инфракрасный тепловизор «Hti НТ-175»** применяется для определения локальных мест нагрева, теплопотерь и «мостов холода», а также для измерения температур объектов на расстоянии до 5 метров. В тепловизоре используется болометрическая матрица разрешением 32Х32 точки, диапазон измеряемых температур составляет -20 до 300°С.

На цветной дисплей диагональю 2 дюйма выводится тепловое изображение объекта наблюдения, а также фиксируются значения температур в центре кадра, а также высшая и низшая температуры. Питается прибор от встроенного аккумулятора, зарядное устройство поставляется в комплекте.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550